

Тип колесной базы		Short	Long
<b>Габаритные размеры (мм)</b>			
Общая длина		5515...5685	6195...6365
Общая ширина		с зеркалами / без зеркал 2436 / 2038	
Общая высота		2685	2690
Колесная база		3435	3670
Свес	Передний	990	
	Задний	1090	1535
Колея колес		Передних / Задних 1712 / 1718	
Боковая дверь		Ширина x Высота проема 1280 x 1810	
Задняя дверь		Ширина x Высота проема 1550 x 1810	
Макс. длина грузового отсека		3100	3780
Макс. ширина грузового отсека		1796	
Ширина между колесными арками		1380	
Макс. высота внутри грузового отсека		1956	
Погрузочная высота		690	692
<b>Массы (кг)</b>			
Полная масса транспортного средства		3510	4100
Нагрузка на ось	Переднюю	1850	
	Заднюю	2240	2430
<b>Двигатель Евро-V</b>			
Модель		D4CB	
Тип		"Дизельный, 4-тактный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением"	
Количество, расположение цилиндров		4, рядное	
Объем двигателя (см3)		2497	
Макс. Мощность (л.с./ об/мин)		150/3600 или 170/3600	
Макс. Крутящий момент (Н м. (об/мин))		373 или 422 (1500...2500)	
<b>Трансмиссия</b>			
Модель		T045S6	
Тип		механическая, полностью синхронизированная	
"Передаточные отношения"	1;2;3;4;5;6-я передача	5.080; 2.586; 1.486; 1.000; 0.784; 0.679	
	Задняя передача	4.095	
<b>Шины</b>			
Передние/задние		Односкатные, 235/65R 16C	

<b>Рулевое управление</b>		
Рулевая колонка		Регулируемая по наклону и вылету, с гидроусилителем
<b>Тормозная система</b>		
Рабочая		Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
<b>Подвеска</b>		
Тип	Передняя	независимая, типа Макферсон, поперечные листовые рессоры, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
	Задняя	зависимая, на параболических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него